



Statens vegvesen

Romerike arkitekter
Postboks 166
2151 ÅRNES

Behandlende enhet:	Saksbehandler/telefon:	Vår referanse:	Deres referanse:	Vår dato:
Region øst	Torhild Sletten / 24058226	16/12547-2		17.02.2016

Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for del av sentrumsområdet SO, Neskollen i Nes kommune

Vi viser til brev datert 21.01.2016 fra Romerike Arkitekter.

Beskrivelse av saken

Romerike Arkitekter varsler om oppstart av arbeid med endring av bebyggelsesplan for sentrumsområde SO, Neskollen, med bestemmelser revidert 20.08.1999.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av skole.

Trafikkstøy ved planområdet for ny ungdomsskole

Vi legger ved utsnitt av støysonekart langs fv. 477 utarbeidet av Statens vegvesen i 2010. Av støysonekartet ser det ut til at deler av planområdet ligger i gul støysone. Gul sone er en sone der utendørs støynivå er mellom L_{den} 55 dB og L_{den} 65 dB.

Retningslinje T-1442/2012 sier at støynivået ved ny skole ikke bør være høyere enn L_{den} 55 dB på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk.

Krav om støyfaglig utredning i gul sone

Retningslinje T-1442/2012 sier at ved plan om bygging av ny skole i et område som ligger i gul sone skal kommunen kreve en støyfaglig utredning som viser støynivået ved ulike fasader på skolen og på uteplassen. Beregningene skal vise støynivå med støyskjermingstiltak og støynivå uten støyskjermingstiltak. Utredningen av støy skal foreligge samtidig med forslaget til reguleringsplan.

Retningslinje T-1442/2012

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012 og veilederen til T-1442/2012 ligger på nettsiden www.miljodirektoratet.no under tema støy.

Statens vegvesen har følgende merknader til varsel om oppstart av planarbeid

1. Støyfaglig utredning/støyberegninger

Statens vegvesen forventer at det som vedlegg til forslaget til reguleringsplan følger med en støyfaglig utredning som viser utendørs og innendørs støynivåer ved de ulike fasadene til skolen dersom skolen planlegges i gul støysone. Videre må støyutredningen vise beregninger av støy på uteoppholdsareal i gul støysone. jf. avsnitt 3.2.1 Etablering av ny bebyggelse i støysonene, i retningslinje T-1442/2012.

2. Rekkefølgebestemmelse om støyskjerming

I retningslinje T-1442/2012 avsnitt 3.3. står det at reguleringsbestemmelsene til planer som berøres av støysonene skal gjøre rede for de restriksjoner og krav som gjelder for bygging i støysonene.

For å sikre at nødvendige støyskjermingstiltak blir utført før skolen blir tatt i bruk må det i reguleringsplanen tas med en reguleringsbestemmelse som sier:

« Det skal være dokumentert at det er utført støyskjermingstiltak som sikrer at støynivå ikke er høyere enn L_{den} 55 dB på uteplass og utenfor vinduer til rom med støyfølsom bruk før kommunen kan gi tillatelse til at skolen tas i bruk».

3. Regulering av støyskjerm

Vi anbefaler at det reguleres støyskjerm på området mellom byggegrense og fylkesvegen. Av hensyn til drift og vedlikehold av gang- og sykkelvegen kan støyskjermen ikke reguleres nærmere enn 3,0 m fra skulderkanten til gang- og sykkelvegen.

Vi gjør oppmerksom på at vi kan komme med flere merknader når vi mottar forslaget til detaljreguleringsplan på høring.

Vegavdeling Akershus - Planseksjonen
Med hilsen

Arne Kolstadbråten
Fagkoordinator

Torhild Sletten

Kopi

Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Pb 8111 Dep, 0032 OSLO
Nes kommune i Akershus, Postboks 114, 2151 ÅRNES

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.



15.02.2016
Målestokk 1:2000
Statens vegvesen

E16

fv. 477


Støyvarselkart i henhold til T-1442, Nes kommune - del I

Beregnet støynivå L_{den} [dBA]

- 55 - 65
- Over 65

Basert på trafikprognoser for år 2025
Beregningshøyde 4 meter

- Støyskjerm og tette rekkverk
- Støyvoller



Statens vegvesen
Region øst
November 2010